

---

**Soudal Parketkit**

---

Peržiūrėtas: 23/04/2016

Puslapis 1 iš 3

Pažymos nr.: 230062

Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:

**Soudal Parketkit**

Naudojimo paskirtis:

**Hermetikas fasado vidaus ir išorės darbas.**

pagal taikomą galiojančią techninę specifikaciją:

**EN 15651-1:2012: TIPO F - EXT-INT: KLASĖ 12.5P**

Sistema ar sistemos, vertinant ir tikrinant statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumą, kaip nustatyta priede:

**Sistema 3: Esminės charakteristikos****Sistema 3: reakcija į ugnį**

Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

Notifikuotoji įstaiga:

**GINGER CEBTP, NB 0074 atliko produkto tipo nustatymą pagal sistemą 3.**

**Soudal Parketkit**

Peržiūrėtas: 23/04/2016

Puslapis 2 iš 3

Declaruotos eksploatacinės savybės: EN 15651-1:2012

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	klasė E	EN 15651-1:2012
Pavojingų cheminių medžiagų išleidimas į aplinką	NPD	
Vandens nepralaidumas ir sandarumas		
Atsparumas srautui	≤ 3 mm	
Apimties praradimas (nusėdimas)	≤ 25%	
Elastinis atsistatymas	< 40%	
Tempimo savybės esant -30°C	NPD	
Tempimo savybės išlaikant įtempimą esant -30°C	NPD	
Adhesija/ Kohesija esant pastoviai temperatūrai	NF	
Adhesija / kohesija išlaikant įtempimą po panardinimo į vandenį	NF	
Pailgėjimas iki trūkio	≥ 100%	
Tempimo savybės iki plyšimo po panardinimo į vandenį	≥ 100%	
Ilgamžiškumas	Praeina	


**Priemonės:**

Method A

**Medžiaga:**aliuminis  
betono

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu)



Eric van Spreuwel

Technical Product Manager  
BE-2300 Turnhout, 23/04/2016

## CE ženklimas

Laikantis CPR, Reglamento (ES) Nr 305/2011

Peržiūrėtas: 23/04/2016

Puslapis 3 iš 3



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Pažymos nr.: 230062

EN 15651-1: 2012

Hermetikas fasado vidaus ir išorės darbas.

### Soudal Parketkit

EN 15651-1:2012: TIPO F - EXT-INT: KLASĖ 12.5P

**Priemonės:**

Method A

**Medžiaga:**

aliuminis

betono

Esminės charakteristikos	Eksplotacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	klasė E	EN 15651-1: 2012
Pavojingų cheminių medžiagų išleidimas į aplinką	NPD	
Vandens nepralaidumas ir sandarumas		
Atsparumas srautui	≤ 3 mm	
Apimties praradimas (nusėdimas)	≤ 25%	
Elastinis atsistatymas	< 40%	
Tempimo savybės esant -30°C	NPD	
Tempimo savybės išlaikant įtempimą esant -30°C	NPD	
Adhesija/ Kohesija esant pastoviai temperatūrai	NF	
Adhesija / kohesija išlaikant įtempimą po panardinimo į vandenį	NF	
Pailgėjimas iki trūkio	≥ 100%	
Tempimo savybės iki plyšimo po panardinimo į vandenį	≥ 100%	
Ilgamžiškumas	Praeina	