
SOUDAPLAST MZ

Peržiūrėtas: 21/08/2014

Puslapis 1 iš 2
Pažymos nr : 230967

Unikalus produkto tipo identifikatorius kodas:

SOUDAPLAST MZ

Produkto naudojimo paskirtis:

**Cheminiai priedai mūro skiediniui:
Superplastifikatorius / Stipriai sumažą naudojamą vandens kiekį
Pagreitina džiūvimo laiką.**

Pagal taikomą galiojančią techninę specifikaciją:

EN 934-2 / T3.1, T 3.2

Sistema ar sistemos, vertinant ir tikrinant statybos produkto eksplotacinių savybių pastovumą,

Sistema 2 +

Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

**TKK d.o.o.
Srpenica 1
SI - 5224 Srpenica,
Slovėnija**

Notifikuotoji įstaiga:

ZAG, Dimičeva 12, SI-1000 Ljubljana, Slovėnija, identifikacinis numeris 1404, atliko produkto nustatymą pagal sistemą 2+ ir išleido produkcijos kontrolės bei gamybos kontrolės sertifikatą pagal: 1404 – CPR – 2340

SOUDAPLAST MZ

Peržiūrėtas: 21/08/2014

Puslapis 2 iš 2

Deklaruotos eksploatacinės savybės

Esminės Charakteristikos	Eksplotacinės savybės	Darnioji Techninė Specifikacija
Vandens atsparumas	$\geq 12\%$ palyginti su mišinio kontrolė	EN 934-2 (Str. 3.1)
Atsparumas gniuždymui po 1 dienos	bandymo mišinys $\geq 140\%$, palyginti su mišinio kontrolė	EN 934-2 (Str. 3.1)
Stipris gniuždant po 28 dienų	bandymo mišinys $\geq 115\%$, palyginti su mišinio kontrolė	EN 934-2 (Str. 3.1)
Konsistencijos padidėjimas	≥ 120 mm, nuo pradinio mišinio	EN 934-2 (Str. 3.2)
Konsistencijos išlaikymas	30 min \geq pradinio mišinio kontrolė	EN 934-2 (Str. 3.2)
Stipris gniuždant po 28 dienų	$\geq 90\%$, palyginti su mišinio kontrolė	EN 934-2 (Str. 3.2)
Oro kiekis šviežiame betone	Bandymo mišinys $\leq 2\%$ tūrio virš mišinio kontrolės	EN 934-2 (Str. 3.1, 3.2,)
Chloro kiekis	$\leq 0,10\%$ masės	EN 934-1
Šarmų kiekis	$\leq 6,0\%$ masės	EN 934-1
Korozijos elgesys	GPB	EN 934-1
Pavojingų medžiagų sklaida	Atitinka reikalavimus Ad. 5.3.	EN 934-1

Šio produkto eksploatacinės savybės atitinka nurodytą veiklą. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta gamintojo vardu:



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
BE-2300 Turnhout, 25/08/2014