

# Eksploatacinių savybių deklaracija (atitikties deklaracija)

Sudaryta pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 su Komisijos Deleguotojo Reglamento (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais

---

## MS-30P

---

Peržiūrėta: 13/07/2015

Lapas 1 iš 2

Pažymos nr.: MS-30P

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

**MS-30P**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

**Žr. ant pakuotės.**

3. Naudojimo paskirtis (-ys):

**Klijai**

4. Gamintojas:

**Soudal NV,  
Everdongenlaan 18-20,  
2300 Turnhout,  
Belgija**

5. Įgaliotasis atstovas:

**UAB Soudal  
Kaimelio g. 13  
LT-07100 Vilnius  
Lietuva**

6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

**Sistema 4**

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

# Eksploatacinių savybių deklaracija (atitikties deklaracija)

Sudaryta pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 su Komisijos Deleguotojo Reglamentu (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais

## MS-30P

Peržiūrėta: 13/07/2015

Lapas 2 iš 2

Pagrindas	MS polimeras
Polimerizacijos sistema	Polimerizacija veikiant oro drėgmei kambario temperatūros sąlygomis
Tirštumas Spalva Tankis (DIN 53479) Klampumas pagal Brookfield'ą (mPa.s)	Pasta Šviesiai / tamsiai ruda Apie 1.6 g/cm <sup>3</sup> Apie 72.000 (HBT A/10)
Prieinamumo trukmė 21°C ir 50% oro drėgnumo sąlygomis Reguliavimo trukmė 21°C ir 50% oro drėgnumo sąlygomis	Apie 30 minučių Apie 30 minučių
Galima apkrauti Šlifavimas / užbaigimas	Praėjus min. 24 val. Praėjus min. 24 val.
Šlyties jėga (EN14293) medis/medis	> 1N/mm <sup>2</sup>
Atsparumas temperatūrai	nuo -40°C iki +90°C (pasibaigus polimerizacijai)
Atsparumas senėjimui	Geras
Bendras kietųjų medžiagų kiekis	100% (be tirpiklių)
Naudojimo kiekis	Priklausomai nuo grindų 800 – 1200 g/m <sup>2</sup> naudojant Soudal dantytą mentelę parketui

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 (ir Reglamentu (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais), atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vieta:

Direktorė  
Tačjana Turovceva

Data:

