

Eksploatacinių savybių deklaracija (atitikties deklaracija)

Sudaryta pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 su Komisijos Deleguotojo Reglamentu (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais

SOUDATIGHT SP (GUN)

Peržiūrėta: 25/01/2019

Lapas 1 iš 2

Pažymos nr.: SOUDATIGHT SP (GUN)

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
SOUDATIGHT SP (GUN)

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:
Žr. ant pakuotės.

3. Naudojimo paskirtis (-ys):
Hermetikas

4. Gamintojas:
**Soudal NV,
Everdongenlaan 18-20,
2300 Turnhout,
Belgija**

5. Įgaliotasis atstovas:
**UAB Soudal
Kaimelio g. 13
LT-07100 Vilnius
Lietuva**

6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):
Sistema 4

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Pagrindas	Sintetinė derva
Konsistencija	Pasta
Džiūvimas	Fizinis džiūvimas
Plėvelės formavimasis* (23 °C ir 50% sant. oro drėgnumas)	Apie 60 min.
Tankis**	Apie 1.08 g/ml

UAB Soudal
Kaimelio g. 13
LT-07100 Vilnius

Soudal NV
Everdongenlaan 18 – 20
BE – 2300 Turnhout

Tel. +370 (5) 272 27 02
Fax: +370 (5) 230 01 90
www.soudal.lt

Tel. +32 (0) 14 42 42 31
Fax. +32 (0) 14 42 65 14
www.soudal.com

Eksploatacinių savybių deklaracija (atitikties deklaracija)

Sudaryta pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 su Komisijos Deleguotojo Reglamentu (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais

SOUDATIGHT SP (GUN)

Peržiūrėta: 25/01/2019

Lapas 2 iš 2

Klampumas (Brookfield)	54.000 mPa.s → 80.000 mPa.s
Pailgėjimas iki plyšimo (ISO 37)**	> 500 %
Džiūvimo greitis (23 °C ir 50% sant. oro drėgnumas)	Apie 24 – 48 val.
Išėiga (*)	Apie 10m, 10cm pločio juostai (priklausomai nuo sluoksnio storio)
Terminis atsparumas	-20°C → +80°C
Naudojimo temperatūra	+5°C → +30°C
Atsparumo difuzijai koeficientas (μ vertė)	10 241
Garų difuzijos varža (***) (Sd vertė)	10,96 m
Purškimas	Purkštukas purškia apie 4 cm pločiu

(*) Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių. (**)
Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui. (***) Užpurkštos mastikos storis 0.25 mm Sd ≥ 10,96; 1 mm ≥ Sd 43.

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 (ir Reglamentu (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais), atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vieta: **Direktorė**
Tatjana Turovceva

Data:

UAB Soudal
Kaimelio g. 13
LT-07100 Vilnius

Soudal NV
Everdongenlaan 18 – 20
BE – 2300 Turnhout

Tel. +370 (5) 272 27 02
Fax: +370 (5) 230 01 90
www.soudal.lt

Tel. +32 (0) 14 42 42 31
Fax. +32 (0) 14 42 65 14
www.soudal.com