

PRIMER 150 GRUNTAS

Data: 16/03/2019

Lapas: 1 iš 2

Techniniai duomenys:

Pagrindas	Sintetinės dervos
Konsistencija	Skystis
Kietėjimo sistema	Fizinis džiuvimas ir reakcija su oro drėgme
Tankis**	Apie 0,93 g/ml
Pliūpsnio temperatūra	8 °C
Džiuvimo laikas (23 °C / 50 % sant. oro drėgnumas)	Apie 60 min. (20 °C / 60% sant. oro drėgnumas)
Išeiga (*)	Apie 5 m ² /l
Naudojimo temperatūra	5 °C → 25 °C

* Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių. ** Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

Produkto aprašymas:

Primer 150 - universalus gruntas, skirtas porėtiems paviršiams.

Savybės:

- Skystas, lengvai tepamas
- Skirtas naudoti su silikoniniais, bei hibridinio (MS) polimero pagrindo hermetikais

Panaudojimo sritys:

- Visi porėti paviršiai
- Išsiplečiančių siūlių sienelių paruošimas
- Porėtų paviršių siūlės sienelių, veikiamų vandens, paruošimas

Pristatymo forma:

Spalva: bespalvė

Įpakavimas: aliuminio buteliukas 500 ml

Galiojimo laikas:

12 mėn. neatidarytoje gamintojo pakuotėje, laikant sausoje bei vėsioje vietoje esant +5°C - +25 °C temperatūrai. Saugoti nuo šalčio.

Paviršiai:

Tipai: visi įprastiniai porėti statybiniai paviršiai.

Pobūdis: tvirtas, švarus, sausas, be dulkių ir riebalų.

Naudojimo instrukcija:

Rekomendacija: užtepus reikia palaukti nuo mažiausiai 1 val. iki daugiausiai 4 val. prieš tepant bet kokį hermetiką.

Naudojimo būdas: Tepamas teptuku arba volelių vienu visą paviršių padengiančiu sluoksniu.

Valymas: neišdžiuvusi valyti vait spiritu.

Sveikatos ir saugos rekomendacijos:

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimų. Dėvėkite pirštines ir apsauginius akinius. Daugiau informacijos apie gaminio saugumą ir tvarkymą rasite saugos duomenų lape bei ant pakuotės lipduko.

Pastabos:

- Jei maksimalus laukimo laikas (4 val.) praėjo, prieš naudojant hermetiką, užtepkite dar vieną Primer 150 sluoksnį.
- Laikant gruntą prie aukštesnės (> 25 °C) temperatūros, produktas gali tapti nebetinkamas naudojimui anksčiau nurodyto galiojimo laiko pabaigos.

Atsakomybė:

Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų, stebėjimų bei mūsų patirties. Jis yra bendro pobūdžio ir neužtraukia jokios atsakomybės.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.

**PRIMER 150
GRUNTAS**

Data: 16/03/2019**Lapas: 2 iš 2**

Vartotojas turi pats įsitikinti, savo testų pagalba, ar produktas yra tinkamas naudoti.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime priimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.