

Eksploatacinių savybių deklaracija (atitikties deklaracija)

Sudaryta pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 su Komisijos Deleguotojo Reglamentu (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais

Soudafoam Gun Professional 60

Peržiūrėta: 10/07/2015

Lapas 1 iš 2

Pažymos nr.: SGP60

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Soudafoam Gun Professional 60

2. Tipu, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Žr. ant pakuotės.

3. Naudojimo paskirtis (-ys):

Poliuretalinės putos

4. Gamintojas:

**Soudal NV,
Everdongenlaan 18-20,
2300 Turnhout,
Belgija**

5. Įgaliotasis atstovas:

**UAB Soudal
Kaimelio g. 13
LT-07100 Vilnius
Lietuva**

6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

**Sistema 3: pavojingų medžiagų išskyrimas į aplinką
Sistema 4**

7.1 Europos vertinimo dokumentas:

Bandymų ataskaita F8 19499

Klasifikacija: konc. < 0.3 µg/m³.

Klasifikacijos norma: DBA metodo analogas

Europos techninis įvertinimas:

**Savybė: Izocianatų skleidimas naudojimo metu
Bandymas: Probavimas dibutilamino tirpalu**

TVĮ / Notifikuotoji įstaiga:

**SP Technical Research Institute of Sweden,
Box 857, 501 15 Boras, Švedija**

8. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Pagrindas	Poliuretanas
Konsistencija	Vientisos tiksotropinės putos
Kietėjimas	Polimerizacija veikiant oro drėgmei kambario temperatūros sąlygomis

Eksploatacinių savybių deklaracija (atitikties deklaracija)

Sudaryta pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 su Komisijos Deleguotojo Reglamentu (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais

Soudafoam Gun Professional 60

Peržiūrėta: 10/07/2015

Lapas 2 iš 2

Tankis	30 kg/m ³ (pilnai sukietėjusių)
Naudojimo temperatūra	+5°C iki +30°C
Plėvelė susiformuoja (20°C/65% sant. oro drėgnumas)	Apie 8 min
Džiuvimo laikas	20-25 min (išdžiūva tiek, kad nebelimpa dulkės)
Kietėjimo laikas (*)	Apie 60 min - 30 mm putų juostos
Išėiga (*)	60 litrų iš vieno buteliuko
Laštelių struktūra	Apie 80% uždarų laštelių
Vandens garų pralaidumas (DIN 53429)	70/m ² per 24 val.
Terminis atsparumas po pilno sukietėjimo	-40°C iki +100°C
Degumo klasė (DIN 4102 Dalis 2)	B3 (lengvai užsidegančios)
Atsparumas tempiant	0.197 Mpa
Šiluminė varža	0.033 W/K*m
Atsparumas gniuždant	0.083 Mpa
Tūrio pokytis	-0.4/+1,1 (%) (praėjus 20 val., 40°C bei 95% sant. oro drėgnumo sąlygomis)
Vandens įgeriamumas (DIN 53429)	0.9%

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 (ir Reglamentu (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais), atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vieta:

Data:



Direktorė
Taigana 1