



SOUDAL

Eksploatacinių savybių deklaracija (atitikties deklaracija)

Laikantis CPR, Reglamento (ES) Nr 305/2011

Soudal Soudaflex 33 SL

Peržiūrėtas: 9/06/2016

Puslapis 1 iš 3

Pažymos nr.: 231270

Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:

Soudal Soudaflex 33 SL

Naudojimo paskirtis:

Hermetikas naudojamas pėsčiųjų takams vidaus ir išorės darbas.

pagal taikomą galiojančią techninę specifikaciją:

EN 15651-4:2012: Tipo PW-EXT-INT

Sistema ar sistemos, vertinant ir tikrinant statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumą, kaip nustatyta priede:

Sistema 3: Esminės charakteristikos

Sistema 3: reakcija į ugnį

Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Notifikuotoji įstaiga:

GINGER CEBTP, NB 0074 atliko produkto tipo nustatymą pagal sistemą 3.

Soudal Soudaflex 33 SL

Peržiūrėtas: 9/06/2016

Puslapis 2 iš 3

Deklaruotos eksploatacinės savybės: EN 15651-4:2012

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	klasė E	EN 15651-4:2012
Pavojingų cheminių medžiagų išleidimas į aplinką	NPD	
Vandens nepralaidumas ir sandarumas		
Apimties praradimas (nusėdimas)	≤ 15%	
Tempimo savybės išlaikant įtempimą	NF	
Atsparumas plyšimui	NF	
Adhesija / kohesija išlaikant įtempimą po 28 dienų panardinimo į vandenį	NF	
Adhesija / kohesija išlaikant įtempimą po 28 dienų panardinimo į sūrų vandenį	NF	
Ilgamžiškumas	Praeina	

Priemonės:

Method A

Medžiaga:

betono

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu)



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
BE-2300 Turnhout, 9/06/2016

CE ženklīnimas

Laikantis CPR, Reglamento (ES) Nr 305/2011

Peržiūrėtas: 9/06/2016

Puslapis 3 iš 3



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

16

Pažymos nr.: 231270

EN 15651-4: 2012

Hermetikas naudojamas pėsčiųjų takams vidaus ir išorės darbas.

Soudal Soudaflex 33 SL

EN 15651-4:2012: Tipo PW-EXT-INT

Priemonės:

Method A

Medžiaga:

aliuminis

betono

Esminės charakteristikos	Ekspluatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	klasė E	EN 15651-4: 2012
Pavojingų cheminių medžiagų išleidimas į aplinką	NPD	
Vandens nepralaidumas ir sandarumas		
Apimties praradimas (nusėdimas)	≤ 15%	
Tempimo savybės išlaikant įtempimą	NF	
Atsparumas plyšimui	NF	
Adhesija / kohesija išlaikant įtempimą po 28 dienų panardinimo į vandenį	NF	
Adhesija / kohesija išlaikant įtempimą po 28 dienų panardinimo į sūrų vandenį	NF	
Ilgamžiškumas	Praeina	