



Soudal

Eksploatacinių savybių deklaracija (atitikties deklaracija)

Laikantis CPR, Reglamento (ES) Nr 305/2011

Soudal Parquet Sealant

Peržiūrėtas: 10/05/2023

Puslapis 1 iš 6

Pažymos nr.: 230062

Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:

Soudal Parquet Sealant

Naudojimo paskirtis:

Hermetikas fasado vidaus ir išorės darbas.

Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Authorised representative:

-

Sistema ar sistemos, vertinant ir tikrinant statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumą, kaip nustatyta priede:

Sistema 3: Esminės charakteristikos

Sistema 3: reakcija į ugnį

pagal taikomą galiojančią techninę specifikaciją:

EN 15651-1:2012: TIPO F - EXT-INT: KLASĖ 12.5P

Notifikuotoji įstaiga:

GINGER CEBTP, NB 0074 atliko produkto tipo nustatymą pagal sistemą 3.

Deklaruotos eksploatacinės savybės: EN 15651-1:2012

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	klasė E	EN 15651-1:2012
Pavojingų cheminių medžiagų išleidimas į aplinką	NPD	
Vandens nepralaidumas ir sandarumas		
Atsparumas srautui	≤ 3 mm	
Apimties praradimas (nusėdimas)	≤ 30%	
Pailgėjimas iki trūkio	≥ 25%	
Tempimo savybės iki plyšimo po panardinimo į vandenį	≥ 100%	
Ilgamžiškumas	Praeina	


Priemonės:

Method A

Medžiaga:aliuminis
betono

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas)



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 10/05/2023

CE ženkinimas

Laikantis CPR, Reglamento (ES) Nr 305/2011

Soudal Parquet Sealant

Peržiūrėtas: 10/05/2023

Puslapis 3 iš 6



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Pažymos nr.: 230062

EN 15651-1: 2012

Hermetikas fasado vidaus ir išorės darbas.

Soudal Parquet Sealant

EN 15651-1:2012: TIPO F - EXT-INT: KLASĖ 12.5P

Priemonės:

Method A

Medžiaga:

aliuminis
betono

Esminės charakteristikos	Eksplloatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	klasė E	EN 15651-1: 2012
Pavojingų cheminių medžiagų išleidimas į aplinką	NPD	
Vandens nepralaidumas ir sandarumas		
Atsparumas srautui	≤ 3 mm	
Apimties praradimas (nusėdimas)	≤ 30%	
Pailgėjimas iki trūkio	≥ 25%	
Tempimo savybės iki plyšimo po panardinimo į vandenį	≥ 100%	
Ilgamžiškumas	Praeina	

UK Declaration of Performance

Laikantis CPR, Reglamento (ES) Nr 305/2011

Soudal Parquet Sealant

Peržiūrėtas: 10/05/2023

Puslapis 4 iš 6

UK DoP Ref Nr.: 230062UK

Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:

Soudal Parquet Sealant

Naudojimo paskirtis:

Hermetikas fasado vidaus ir išorės darbas.

Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

UK Authorised representative:

Soudal UK, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, B77 5PN Tamworth, United Kingdom

Sistema ar sistemos, vertinant ir tikrinant statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumą, kaip nustatyta priede:

Sistema 3: Esminės charakteristikos

Sistema 3: reakcija į ugnį

pagal taikomą galiojančią techninę specifikaciją:

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT: CLASS 12.5P

UKAB:

4ward Testing, AB 2538, has carried out Determination of the Product Type under AVCP system 3.

Deklaruotos eksploatacinės savybės: BS EN 15651-1:2012

Reakcija į ugnį	klasė E	BS EN 15651-1:2012
Pavojingų cheminių medžiagų išleidimas į aplinką	NPD	
Vandens nepralaidumas ir sandarumas		
Resistance to flow	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Elongation at break	NPD	
UK Tens prop at break water immersion	NPD	
Ilgaamžiškumas	Praeina	

Priemonės:

Method A


Medžiaga:

aliuminis

betono

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu)



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 10/05/2023

UKCA marking

Laikantis CPR, Reglamento (ES) Nr 305/2011

Soudal Parquet Sealant

Peržiūrėtas: 10/05/2023

Puslapis 6 iš 6

**UK
CA**

AB 2538

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

21

UK DoP Ref Nr.: 230062UK

BS EN 15651-1:2012

Hermetikas fasado vidaus ir išorės darbas.

Soudal Parquet Sealant

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT: CLASS 12.5P

Priemonės:

Method A

Medžiaga:

aliuminis
betono

Pavojingų cheminių medžiagų išleidimas į aplinką	NPD	
Vandens nepralaidumas ir sandarumas		
Resistance to flow	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Elongation at break	NPD	
UK Tens prop at break water immersion	NPD	
Ilgamžiškumas	Praeina	