

**Eksploatacinių savybių deklaracija (atitikties deklaracija)**

Laikantis CPR, Reglamento (ES) Nr 305/2011

---

**Soudal Acryrub Fassade**

---

Peržiūrėtas: 3/05/2014

Puslapis: 1 iš 3

Pažymos nr.: 230350

Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:

**Soudal Acryrub Fassade**

Naudojimo paskirtis:

**Hermetikas fasado vidaus ir išorės darbams.**

Pagal taikomą galiojančią techninę specifikaciją:

**EN 15651-1:2012: Tipo F - EXT-INT**

Sistema ar sistemos, vertinant ir tikrinant statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumą, kaip nustatyta priede:

**Sistema 3****Sistema 3: reakcija į ugnį**

Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

Notifikuotoji įstaiga:

**GINGER CEBTP, NB 0074 atliko produkto tipo nustatymą pagal sistemą 3.**

**Soudal Acryrub Fassade**

Peržiūrėtas: 3/05/2014

Puslapis: 2 iš 3

Deklaruotos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	NPD	EN 15651-1: 2012
Pavojingų cheminių medžiagų išleidimas į aplinką	NPD	
Vandens ir dujų nepralaidumas ir sandarumas		
Atsparumas srautui	≤ 3 mm	
Apimties praradimas (nusėdimas)	NPD	
Pailgėjimas iki trūkio	≥ 25%	
Tempimo savybės iki plyšimo po panardinimo į vandenį	≥ 25%	
Ilgamžiškumas	Praeina	

**Priemonės:**

Metodas A

**Medžiaga:**


Aliuminis

Betonas

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas)



Eric van Spreuwel

Technical Product Manager  
BE-2300 Turnhout, 3/05/2014

## CE ženkinimas

Laikantis CPR, Reglamento (ES) Nr 305/2011

Peržiūrėtas: 3/05/2014

Puslapis: 3 iš 3



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Pažymos nr.: 230350

EN 15651-1: 2012

Hermetikas fasado vidaus ir išorės darbams.

**Soudal Acryrub Facade**

EN 15651-1:2012: Typ F - EXT-INT

**Priemonės:**

Metodas A

**Medžiaga:**

Aliuminis

Betonas

Esminės charakteristikos	Ekspluatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	NPD	EN 15651-1: 2012
Pavojingų cheminių medžiagų išleidimas į aplinką	NPD	
Vandens ir dujų nepralaidumas ir sandarumas		
Atsparumas srautui	≤ 3 mm	
Apimties praradimas (nusėdimas)	NPD	
Pailgėjimas iki trūkio	≥ 25%	
Tempimo savybės iki plyšimo po panardinimo į vandenį	≥ 25%	
Ilgamžiškumas	Praeina	