

Eksploatacinių savybių deklaracija (atitikties deklaracija)

Sudaryta pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 su Komisijos Deleguotojo Reglamentu (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais

Butilinis šniūras

Peržiūrėta: 30/07/2015

Lapas 1 iš 2

Pažymos nr.: Butilinis šniūras

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Butilinis šniūras

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Žr. ant pakuotės.

3. Naudojimo paskirtis (-ys):

Hermetikas (sandariklis)

4. Gamintojas:

**PARTNER sp. j. Mirosław i Sławomir Lasota
ul. Nadrzeczna 22
16-010 Wasilków
Lenkija**

5. Įgaliotasis atstovas:

**UAB Soudal
Kaimelio g. 13
LT-07100 Vilnius
Lietuva**

6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Sistema 4

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Pagrindas	Butilas
Konsistencija	Savaime lipni juosta
Terminis atsparumas	-30°C - +80°C
Garų laidumas	0.00013 mg/m * val. * Pa
Vandens įgeriamumas	0-0.1%
Spalva	Pilka
Tankis 23°C (DIN EN Iso 2811-1)	1.7 – 1.8 g/ml
Skvarba (150 g kūgis; 20°C, 5 s.) (DIN 51580)	45 – 65 1/10 mm
Minkštėjimo temperatūra (žiedas ir rutulys) (DIN EN 1238)	>160°C

Eksploatacinių savybių deklaracija (atitikties deklaracija)

Sudaryta pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 su Komisijos Deleguotojo Reglamentu (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais

Butilinis šniūras

Peržiūrėta: 30/07/2015

Lapas 2 iš 2

Atsparumas plėšimui (180°, 23°C, 200 mm/min.) (DIN EN ISO 8510-2)	> 1.0 N/mm
Skersmuo	4.5 mm ± 10%
Ilgis	12.5 m ± 5 cm

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 (ir Reglamentu (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais), atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vieta:

Data:

Direktoriė
Tačana Turovceva