

Eksploatacinių savybių deklaracija (atitikties deklaracija)

Sudaryta pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 su Komisijos Deleguotojo Reglamentu (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais

Soudafoam Drain & Pipe

Peržiūrėta: 10/07/2021

Lapas 1 iš 2

Pažymos nr.: Soudafoam Drain & Pipe

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Soudafoam Drain & Pipe

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Žr. ant pakuotės.

3. Naudojimo paskirtis (-ys):

Poliuretalinės putos

4. Gamintojas:

**Soudal NV,
Everdongenlaan 18-20,
2300 Turnhout,
Belgija**

5. Įgaliotasis atstovas:

**UAB Soudal
Kaimelio g. 13
LT-07100 Vilnius
Lietuva**

6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Sistema 4

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Pagrindas	Poliuretanai
Konsistencija	Vientisos putos (nesukrentančios)
Tankis (DIN EN ISO 845)	25 kg/m ³
Kietėjimas	Polimerizacija veikiant oro drėgmei kambario temperatūros sąlygomis
Kietėjimo laikas (*)	Apie 90 min. - 30 mm putų juosta
Džiuvimo laikas (paviršius nebelimpa) (*)	Apie 25 min. - 30 mm putų juosta
Galima pjauti (*)	Apie 40 val. - 30 mm putų juosta
Pilnai apkraunamos (*)	Apie 24 val. - 30 mm putų juosta
Putų išėiga laisvo formavimosi sąlygomis (*)	Iki 30 l iš 750 ml buteliuko

Eksploatacinių savybių deklaracija (atitikties deklaracija)

Sudaryta pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 su Komisijos Deleguotojo Reglamentu (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais

Soudafoam Drain & Pipe

Peržiūrėta: 10/07/2021

Lapas 2 iš 2

	Pakanka dviems DN 2000 tipo sujungimams
Šlyties jėga (ISO 1922)	0.15 N/mm ²
Atsparumas lenkiant (DIN 53423)	0.7 N/mm ²
Atsparumas gniuždant (suspaudus 10%) (DIN EN ISO 844)	0.3 N/mm ²
Pailgėjimas iki plyšimo (DIN 53571)	Apie 10%
Vandens įgeriamumas (EN 1609)	0.4% tūrio
Terminis atsparumas	-40°C - +60°C +120°C (ilgiausia iki 1 val.)
Tūrio pokytis (DIN EN ISO 10563)	<2%
Degumo klasė (DIN 4102 Dalis 1)	B3 (lengvai užsidegančios)

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 (ir Reglamentu (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais), atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vieta:

Data:


Direktorė
Tatjana Turovceva

