

# Eksploatacinių savybių deklaracija (atitikties deklaracija)

Sudaryta pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 su Komisijos Deleguotojo Reglamentu (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais

## Silirub HT<sup>o</sup>-N

Peržiūrėta: 18/03/2019

Lapas 1 iš 2

Pažymos nr.: Silirub HT<sup>o</sup>-N

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

**Silirub HT<sup>o</sup>-N**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

**Žr. ant pakuotės.**

3. Naudojimo paskirtis (-ys):

**Hermetikas (sandariklis)**

4. Gamintojas:

**Soudal NV,  
Everdongenlaan 18-20,  
2300 Turnhout,  
Belgija**

5. Įgaliotasis atstovas:

**UAB Soudal  
Kaimelio g. 13  
LT-07100 Vilnius  
Lietuva**

6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

**Sistema 4**

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

|  |  |
|--|--|
| Pagrindas  | Polisiloksanas   |
| Konsistencija  | Vientisa pasta   |
| Kietėjimas   | Polimerizacija veikiant oro drėgmei kambario temperatūroje |
| Plėvelė susiformuoja (23 °C / 50% sant. oro drėgnumas) | Apie 5 min.  |
| Kietėjimo laikas* (23 °C / 50% sant. oro drėgnumas)    | 2 mm/24 val.   |
| Kietumas**   | 40 ± 5 Shore A   |
| Tankis**   | Apie 1,18 g/ml   |
| Elastingumas gniuždant (ISO 7389)**                    | > 80 %   |
| Maksimalus siūlės judėjimas                            | ± 15%  |

# Eksploatacinių savybių deklaracija (atitikties deklaracija)

Sudaryta pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 su Komisijos Deleguotojo Reglamentu (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais

## Silirub HT°-N

Peržiūrėta: 18/03/2019

Lapas 2 iš 2

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Klijavimo jėga (ISO 37)**           | 3,00 N/mm <sup>2</sup> |
| Elastingumo modulis 100% (ISO 37)** | 1,10 N/mm <sup>2</sup> |
| Pailgėjimas iki plyšimo (ISO 37)**  | > 300%                 |
| Terminis atsparumas**               | -50 °C → 280 °C        |
| Naudojimo temperatūra               | 5 °C → 35 °C           |

\* Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių. \*\* Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 (ir Reglamentu (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais), atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vieta:

Data:

  
Direktorė  
Tatjana Turovceva

