

# Eksploatacinių savybių deklaracija (atitikties deklaracija)

Sudaryta pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 su Komisijos Deleguotojo Reglamente (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais

## Soudaseal SWI

Peržiūrėta: 27/05/2019

Lapas 1 iš 2

Pažymos nr.: Soudaseal SWI

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

**Soudaseal SWI**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

**Žr. ant pakuotės.**

3. Naudojimo paskirtis (-ys):

**Klijuojantis hermetikas (sandariklis)**

4. Gamintojas:

**Soudal NV,  
Everdongenlaan 18-20,  
2300 Turnhout,  
Belgija**

5. Įgaliotasis atstovas:

**UAB Soudal  
Kaimelio g. 13  
LT-07100 Vilnius  
Lietuva**

6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

**Sistema 4**

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Pagrindas	MS polimeras
Konsistencija	Vientisa pasta
Kietėjimas	Polimerizacija veikiant oro drėgmei kambario temperatūroje
Plėvelė susiformuoja (*) (23°C / 50% sant. oro drėgnumas)	Apie 5 min.
Kietėjimo laikas (*) (23°C/ 50% sant. oro drėgnumas)	3 mm / 24 val.
Kietumas**	50 ± 5 Shore A
Tankis	1,47 g/ml
Elastingumas gniuždant (ISO 7389)**	>75%
Maksimalus siūlės judėjimas	± 20 %

# Eksploatacinių savybių deklaracija (atitikties deklaracija)

Sudaryta pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 su Komisijos Deleguotojo Reglamentu (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais

## Soudaseal SWI

Peržiūrėta: 27/05/2019

Lapas 2 iš 2

Klijavimo jėga (ISO 37)**	3.00 N/mm <sup>2</sup>
Elastingumo modulis 100% (ISO 37)**	1.60 N/mm <sup>2</sup>
Pailgėjimas iki plyšimo (ISO 37)**	500%
Išėiga (*)	Apie 7 m iš 600 ml „dešrelės“ (dvi juostos, naudojant trikampio formos antgalį)
Pradinio sukibimo jėga	Min. 125 kg/m <sup>2</sup>
Terminis atsparumas**	-40°C → +90°C
Naudojimo temperatūra	+5 °C → +35 °C

(\*) Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių. (\*\*) Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 (ir Reglamentu (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais), atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vieta:

Data:

Direktore  
Tatjana Turovceva

