

Grindų dangos klijai

Peržiūrėtas: 14/09/2023

Puslapis 1 iš 1

Specifikacija

Pagrindas	(Stirenas) Akrilatas
Konsistencija	Pasta
Kietėjimo sistema	Fizinis džiūvimas
Tankis	Ca. 1,50 g/ml
Bendras kietųjų medžiagų kiekis	Ca. 77 %
Atviras laikas (23 °C, 55 % RV)*	Maks. 30 min.
Džiūvimo laikas (23 °C ir 50 % SD)	Apie 12 val.
Išėiga*	Apie 400–600 g/m ² : priklausomai nuo pagrindo ir naudojamos mentelės
Terminis atsparumas **	Nuo –20 °C iki +80 °C (sukietėjus)
Naudojimo temperatūra	5 °C → 30 °C

* Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, tokių kaip temperatūra, drėgmė ir paviršiaus tipas. ** Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

Produkto aprašymas

Grindų dangos klijai yra paruošti naudojimui universalūs dispersiniai klijai vidaus darbams, sudėtyje turintys sintetinių dervų .

Savybės

- Lengva apdoroti
- Profesionali kokybė
- Aukšta klijavimo jėga
- Ilgas atviras laikas
- Elastingas klijų sluoksnis

Naudojimas

- Visų tipų grindų dangos klijavimas.
- Kilimų (su / be sintetiniu paklotu) klijavimas nuo sienos iki sienos.
- Linoleumo klijavimas.

Įpakavimas

Spalva: Balto smėlio spalvos

Įpakavimas: 1 kg plastikinis indas, 5 kg kibiras, 15 kg kibiras

Galiojimo laikas

Ne mažiau 12 mėn. originalioje, neatidarytoje pakuotėje, laikant vėsioje ir sausoje vietoje, nuo +5 °C iki +25 °C.

Pagrindai

Pagrindai: Porėti pagrindai, tokie kaip betonas ir mediena

Stovis: Grindų dangos klijai naudoti ant tvirto,

švaraus, visiškai sauso paviršiaus, kuris yra be dulkių ir riebalų, be atsiskiriančių dalių, dažų, vaško, alyvos ar kitų teršalų. Nelygumai, tokie kaip likęs betono išlyginamasis sluoksnis, seni klijai, gali pabloginti sukibimą. Pageidautina pašalinti mechaniškai, pavyzdžiui, šlifuojant arba smėliasrove.

Paviršiaus paruošimas: Nereikia išankstinio apdorojimo.

Mes rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti preliminarų sukibimo bandymą.

Naudojimas

Naudojimas: Tepkite klijus ant paviršų, naudodami dantytą klijų mentelę (B1 - vinilui / PVC ir B2 – kilimams su / be sintetinio pakloto). Ant pagrindo netepkite daugiau klijų nei galite apdoroti per 20–30 minučių.

Valymas: Kol nesukietėjo, Grindų dangos klijai nuo paviršių ir įrankių galima pašalinti vandeniu. Sukietėjusį Grindų dangos klijai galima pašalinti tik mechaniškai.

Taisydas: Ta pačia medžiaga.

Sveikatos ir saugos rekomendacijos

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimų. Daugiau informacijos rasite etiketėje ir saugos duomenų lape.

Pavojinga. Naudojant laikykitės atsargumo priemonių.

Pastabos

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.